

The power to perform



HERDER
F E R M E X

SCW/SCT-410H



Frezarka dla profesjonalistów

Frezarka firmy Herder-Fermex to profesjonalne urządzenie do usuwania pni. Charakteryzuje się wysoką wydajnością. Jest bardzo zwrotna, prosta w obsłudze a dzięki swoim niewielkim rozmiarom może dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

Zalety frezarek samojezdnych

Frezarka do pni SCW-410H wyposażona w mocny, wysokoprężny silnik z wysokim momentem obrotowym zapewnia efektywne przeniesienie napędu. Prędkość cięcia pnia gwarantuje wysoką wydajność. Frezarka samojezdna Herder-Fermex jest maszyną niezawodną. Maksymalna prędkość jazdy urządzenia to 5 km/h.

W parkach i ogrodach



Urządzenie przeznaczone jest dla firm zajmujących się zielenią, dla arborystów oraz zarządów zieleni miast, gmin. Ta niezawodna frezarka może być wykorzystywana do wielu zadań. To zaawansowana, sprawdzona technologia oparta na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu producenta dostosowana do najsurowszych wymagań współczesnego użytkownika.

Prosta obsługa



Frezarka Herder-Fermex to urządzenie przyjazne dla użytkownika. Prosta obsługa panelu sterującego zapewnia płynne oraz sprawne działanie.

Maksymalna stabilność - małe rozmiary



Opcja – dodatkowe koła dla większej stabilności

Frezarka Herder-Fermex o minimalnej szerokości 79 cm dojeżdża do trudno dostępnych, wąskich miejsc. Jest wystarczająco wąska, aby przejechać przez prawie każdą bramę ogrodową. Nisko położony środek ciężkości zapewnia wyjątkową stabilność pomimo niewielkiej szerokości urządzenia. Opcjonalnie, maszyna może być wyposażona w zestaw dwóch dodatkowych kółek.

Napęd hydrauliczny – większa swoboda działania



Napęd hydrauliczny zapewnia maksymalnie płynne działanie koła frezującego, ponieważ nie ma ograniczeń mechanicznych. Co więcej urządzenie charakteryzuje się większym bezpieczeństwem użytkowym oraz minimalnym zużyciem układu napędowego.

Frezarka dostępna również na gąsienicach SCT-410H



Model frezarki SCT-410H jest standardowo wyposażony w gąsienice zamiast kół. Szerokość podwozia gąsienicowego może być regulowana hydraulicznie od 79 cm do 107 cm. Niski nacisk jednostkowy gąsienic na podłoże pozwala dotrzeć do obszarów, które ze względu na swój charakter muszą być szczególnie chronione. Szerokie ustawienie gąsienic 107 cm gwarantuje dodatkową stabilność. Zapewnia to możliwość pracy na zboczach.

Spychacz



Frezarka SCW-410H jest standardowo wyposażona w lemiesz spycharki. Służy on do popychania wiórów drewna bezpośrednio do utworzonej dziury. Spychacz może być również pomocny w przypadku frezowania pnia poniżej poziomu gruntu, zwiększa nacisk oraz zasięg tarczy.

Opcjonalnie dostępna z pilotem radiowym



Frezarka SCT-410H jako wyposażenie dodatkowe posiada pilota radiowego umożliwiającego zdalne sterowanie urządzenia.



Specyfikacja techniczna

NAPĘD	
Silnik	Lombardini Focs diesel motor
Moc silnika *według normy	N(80/1269/CEE) ISO 1585 26,00 kW /35,2 KM NB ISO 3046 IFN 24,5 kW /33,3 KM NA ISO 3046 ICXN 22,4 kW/ 30,5 KM
Ilość cylindrów	4
Chłodzenie	Ciecz
Pojemność zbiornika paliwa	15 litrów
Zasilanie	12 Volt
Napęcie	220 Volt

HYDRAULIKA	
Wydajność pompy	33 l/min.
Ciśnienie robocze	400 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	32 litry
System anti- przeciążeniowy	Zawór bezpieczeństwa – zawór przeciążeniowy

HYDRAULIC FUNCTIONS	
Zawory	Proporcjonalne
Tarcza tnąca	Obrót, podnoszenie/ opuszczenie
Prędkość obrotu	Regulowana
Prędkość opuszczania	Regulowana
Kierunek działania	Do przodu / wstecz
Prędkość jazdy	Regulowana
Max. prędkość jazdy SCW-410H	5 km/h
Max. prędkość jazdy SCT-410H	3,5 km/h

ZASIEG CIĘCIA	
Poniżej poziomu gruntu	42 cm
Powyżej poziomu gruntu	46 cm
Obrót	138 cm

TARCZA FREZUJĄCA	
Średnica tarczy	410 mm
Średnica tarczy z zębami	500 mm
Szerokość tarczy	25 mm
Napęd	Hydrauliczny
Prędkość obrotowa	1080 obr./min
Prędkość cięcia	28 (m/s)
Ilość zębów	24
Materiał zębów	Węglik wolframu

WYMIARY SCW-410H	
Długość SCW-410H	280 cm
Szerokość SCW-410H	79 cm
Szerokość SCW-410H z podównymi kołami	112 cm
Wysokość SCW-410H	118 cm
Waga podstawowa urządzenia SCW-410H	650 kg
Waga z podównymi kołami SCW-410H	808 kg

WYMIARY SCT-410H	
Długość SCT-410H	280 cm
Szerokość SCT-410H	79 cm
Szerokość z gąsienicami wysuniętymi SCT-410H	107 cm
Wysokość SCT-410H	115 cm
Waga SCT-410H	1125 kg

HERDER
F E R M E X



You will achieve more with Herder



SCW/SCT-410H-PL-01

www.herder.nl